

## КОЛЕРОВКА ЖИДКОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Лучший результат достигается, если материал Жидкая теплоизоляция применяется без колеровки. Цветовое решение поверх покрытия можно выполнить с помощью обычной краски (фасадная, интерьерная и т.п.) в которую добавлен колер. В этом случае расход обычной краски по покрытию сокращается в 1,5 -2 раза, за счет того, что покрытие ЮБИГРУНД - идеальная подоснова для последующей окраски в цветовое решение.

**Но в некоторых случаях (для снижения трудозатрат) возможна колеровка самого покрытия, с соблюдением следующих рекомендаций:**

1. Жидкое Керамическое Теплоизоляционное покрытие «ЮБИГРУНД» допускает возможность колеровки пигментными пастами для лкм на водной основе в различные цвета, следуя инструкциям производителя колера.
2. Для получения гарантированного качества, рекомендуем колеровать пигментными пастами известных фирм-производителей, таких как: Luconyl (BASF, Германия), Unisperse S/E (Ciba, Швейцария), «Cromshade» («Eurocolori S.r.l»), Симфония (Tikkurila), Holcolex (Holand Colours Hungaria Kft, Венгрия).
3. **При многослойном нанесении, колеровать рекомендуется последний технологичный слой (финишный).**
4. Для лучшего результата и сохранения теплофизических свойств покрытия, рекомендуем колеровать материал в пастельные (не насыщенные) тона и не использовать металлические пудры (порошки) в составе колера или красок.
5. **Перемешивание колера с материалом Жидкая теплоизоляция - должно происходить со скоростью не более 200 оборотов в минуту.**